

**Espace d'utilisation :** Espace Sanitaire

**Couleur :** Inox brossé

**Composants :**

- ❖ Capot en inox brossé AISI 304 (18/10)
- ❖ Moteur monobloc digital à brosse : 550W
- ❖ Puissance nominale : 1400 W
- ❖ Consommation standby : 2 W
- ❖ Tension d'alimentation : 220/240V – 50/60Hz
- ❖ Déclenchement automatique par infrarouge
- ❖ Distance de déclenchement : 150 / 200 mm
- ❖ Niveau sonore : 76 dB
- ❖ Vitesse sortie d'air : 320 km/h
- ❖ Temps de séchage : 10 s
- ❖ Résistance chauffante avec capteur (déclenche à partir d'une température ambiante inférieure à 25 °C)
- ❖ Température de l'air : 20-40 °C
- ❖ Vendu avec prise électrique (possibilité d'un raccordement direct par un professionnel)
- ❖ Sécurité électronique avec arrêt systématique au bout de 45 s de séchage
- ❖ Protection électrique Classe I – IPX1
- ❖ Certification : CE - RoHS – FCC Label

**Dimensions :**

Sans emballage:

- Poids: 4.5 kg

Dim. (L\*I\*H) : 295\*170\*320mm

Avec emballage:

- Poids: 5.2 kg

- Dim (L\*I\*H) : 322\*215\*365mm

**Nomenclature douanière :** 85 16 33 00

**Gencod :** 3019920516789

**Avantages :**

- ❖ Passage moyen : -100 pers/jour
- ❖ Air pulsé à plus de 320 km/h
- ❖ Coque robuste en inox anticorrosion
- ❖ Lignes courbes facilitant le nettoyage
- ❖ Niveau sonore : 76 dB

**Palletisation :**

<b>Quantité</b>	50
<b>Hauteur (en m)</b>	1.75
<b>Nombre produit/couche</b>	10
<b>Nombre de couches/palette</b>	5
<b>Format palette (en mm)</b>	1200*800
<b>Poids (en kg)</b>	260

